





Barras pesadoras. Construidas en acero al carbono y pintura epoxi de alta resistencia, gabinete del controlador plástico. Celda de carga de alta resolución. Batería interna recargable de larga duración. Compactas y portátil. Fácil instalación y uso.

Son ideales para pesar caños, perfiles y demás productos largos, como también para uso ganadero para pesar animales, poniéndolas debajo del piso en el brete o en la manga.

Colocando una tabla encima se convierte en una plataforma, pudiendo pesar cajas, fardos, tambores etc.

Funciones Incorporadas

- Totalizador
- · Filtro estabilizador de peso
- Cero protegido
- · Retención de pico máximo

Capacidades y Dimensiones

| MODELO | TAMAÑO A [mm] | CAPACIDAD MAX. [kg] | DIVISION[kg] |
|-------------|------------------|------------------------|--------------|
| BPA-8-1000 | 800 | 1000 | 0,2 |
| BPA-8-2000 | 800 | 2000 | 0,5 |
| BPA-10-1000 | 1000 | 1000 | 0,2 |
| BPA-10-2000 | 1000 | 2000 | 0,5 |
| BPA-12-1000 | 1200 | 1000 | 0,2 |
| BPA-12-2000 | 1200 | 2000 | 0,5 |
| BPA-15-1000 | 1500 | 1000 | 0,2 |
| BPA-15-2000 | 1500 | 2000 | 0,5 |

(*)consulte por otras variantes

Características principales

Alimentación: Batería interna recargable Cargador batería: incluido, 9Vcc 0,5A

Material: Barras de acero al carbono, controlador plástico

Longitud cables: 4,5 metros

Display: LCD: 5 digitos de 19mm de altura retroiluminados

Temperatura de trabajo: -5°C a 40°C

Opcional

- · Construcción en acero inoxidable
- Bases de fijación

